

TRINSER INDUSTRI



04



3470 P60 - SORT GUMMI PVR

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbel kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- PVR sort gummi på kunststoffelg m/rullelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
080	35	108	44,5	105x85	80x60	9	70	3470 PVR 080 P62
100	35	128	41	105x85	80x60	9	75	3470 PVR 100 P62
125	37	155	40	105x85	80x60	9	100	3470 PVR 125 P62
125	37	161	55	137x105	105x80	11	100	3470 PVR 125 P63*
160	40	200	55	137x105	105x80	11	135	3470 PVR 160 P63*
200	50	240	55	137x105	105x80	11	205	3470 PVR 200 P63*



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
080	35	108		105x85	80x60	9	70	3478 PVR 080 P62
100	35	128		105x85	80x60	9	75	3478 PVR 100 P62
125	37	155		105x85	80x60	9	100	3478 PVR 125 P62
125	37	161		137x105	105x80	11	100	3478 PVR 125 P63
160	40	200		137x105	105x80	11	135	3478 PVR 160 P63
200	50	240		137x105	105x80	11	205	3478 PVR 200 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
080	35	108	44,5	105x85	80x60	9	70	3477 PVR 080 P62
100	35	128	41	105x85	80x60	9	75	3477 PVR 100 P62
125	37	155	40	105x85	80x60	9	100	3477 PVR 125 P62
125	37	161	55	137x105	105x80	11	100	3477 PVR 125 P63
160	40	200	55	137x105	105x80	11	135	3477 PVR 160 P63
200	50	240	55	137x105	105x80	11	205	3477 PVR 200 P63

3470 P30 - SORT GUMMI PVR



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			 kg (daN)	Svingbar trinse
080	35	108	44,5	13			70	3470 PVR 080 P30
100	35	128	41	13			75	3470 PVR 100 P30
125	37	155	40	13			100	3470 PVR 125 P30
160	40	195	55	13			135	3470 PVR 160 P30
200	50	235	55	13			200	3470 PVR 200 P30



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
080	35	108	44,5	13			70	3477 PVR 080 P30
100	35	128	41	13			75	3477 PVR 100 P30
125	37	155	40	13			100	3477 PVR 125 P30
160	40	195	55	13			135	3477 PVR 160 P30
200	50	235	55	13			200	3477 PVR 200 P30

ALTERNATIVE HJUL



PVJ Tråbeskytter



PVO Glidelager



R05 m/tapp



* Retningslås for P63


3470 P60 – GRÅ GUMMI PIR

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbelt kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- PIR grå gummi på kunststoffelg m/rullelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
080	35	108	44,5	105x85	80x60	9	70	3470 PIR 080 P62
100	35	128	41	105x85	80x60	9	75	3470 PIR 100 P62
125	37	155	40	105x85	80x60	9	100	3470 PIR 125 P62
125	37	161	55	137x105	105x80	11	100	3470 PIR 125 P63*
160	40	200	55	137x105	105x80	11	135	3470 PIR 160 P63*
200	50	240	55	137x105	105x80	11	205	3470 PIR 200 P63*



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
080	35	108		105x85	80x60	9	70	3478 PIR 080 P62
100	35	128		105x85	80x60	9	75	3478 PIR 100 P62
125	37	155		105x85	80x60	9	100	3478 PIR 125 P62
125	37	161		137x105	105x80	11	100	3478 PIR 125 P63
160	40	200		137x105	105x80	11	135	3478 PIR 160 P63
200	50	240		137x105	105x80	11	205	3478 PIR 200 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
080	35	108	44,5	105x85	80x60	9	70	3477 PIR 080 P62
100	35	128	41	105x85	80x60	9	75	3477 PIR 100 P62
125	37	155	40	105x85	80x60	9	100	3477 PIR 125 P62
125	37	161	55	137x105	105x80	11	100	3477 PIR 125 P63
160	40	200	55	137x105	105x80	11	135	3477 PIR 160 P63
200	50	240	55	137x105	105x80	11	205	3477 PIR 200 P63

3470 P30 – GRÅ GUMMI PIR

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbelt kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- PIR grå gummi på kunststoffelg m/rullelager




 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Svingbar trinse
080	35	108	44,5	13		70	3470 PIR 080 P30
100	35	128	41	13		75	3470 PIR 100 P30
125	37	155	40	13		100	3470 PIR 125 P30
160	40	195	55	13		135	3470 PIR 160 P30
200	50	235	55	13		200	3470 PIR 200 P30




 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
080	35	108	44,5	13		70	3477 PIR 080 P30
100	35	128	41	13		75	3477 PIR 100 P30
125	37	155	40	13		100	3477 PIR 125 P30
160	40	195	55	13		135	3477 PIR 160 P30
200	50	235	55	13		200	3477 PIR 200 P30

ALTERNATIVE HJUL



PIJ Tråbeskytter



PIO Glidelager



R05 m/tapp



* Retningslås for P63

3470 P60 – SORT GUMMI DVR

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbelte kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- DVR sort gummi på stålfelg m/rullelager
- UVH Ø080 plastfelg m/glidelager, trådbeskytter



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
080	35	108	44,5	105x85	80x60	9	100	3470 UVH 080 P62
100	35	128	41	105x85	80x60	9	75	3470 DVR 100 P62
125	37	155	40	105x85	80x60	9	100	3470 DVR 125 P62
160	40	200	55	137x105	105x80	11	135	3470 DVR 160 P63*
200	50	240	55	137x105	105x80	11	205	3470 DVR 200 P63*



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
080	35	108		105x85	80x60	9	100	3478 UVH 080 P62
100	35	128		105x85	80x60	9	75	3478 DVR 100 P62
125	37	155		105x85	80x60	9	100	3478 DVR 125 P62
160	40	200		137x105	105x80	11	135	3478 DVR 160 P63
200	50	240		137x105	105x80	11	205	3478 DVR 200 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
080	35	108	44,5	105x85	80x60	9	100	3477 UVH 080 P62
100	35	128	41	105x85	80x60	9	75	3477 DVR 100 P62
125	37	155	40	105x85	80x60	9	100	3477 DVR 125 P62
160	40	200	55	137x105	105x80	11	135	3477 DVR 160 P63
200	50	240	55	137x105	105x80	11	205	3477 DVR 200 P63

3470 P30 – SORT GUMMI DVR



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			 kg (daN)	Svingbar trinse
080	35	108	44,5	13			100	3470 UVH 080 P30
100	35	128	41	13			75	3470 DVR 100 P30
125	37	155	40	13			100	3470 DVR 125 P30
160	40	195	55	13			135	3470 DVR 160 P30
200	50	235	55	13			200	3470 DVR 200 P30



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
080	35	108	44,5	13			100	3477 UVH 080 P30
100	35	128	41	13			75	3477 DVR 100 P30
125	37	155	40	13			100	3477 DVR 125 P30
160	40	195	55	13			135	3477 DVR 160 P30
200	50	235	55	13			200	3477 DVR 200 P30

ALTERNATIVE HJUL



3470/3478/3477 UVH 080 P62



DVJ Trådbeskytter



DIR Grå gummi
DIJ Trådbeskytter



DVR Antistatisk (ESD)



* Retningslås for P63

3470 P60 - ELASTISK GUMMI UFP

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbelt kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- UFP grå elastisk gummi på kunststoffelg m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
100	34	128	41	105x85	80x60	9	150	3470 UFR 100 P62
125	40	155	40	105x85	80x60	9	250	3470 UFP 125 P62
125	40	161	55	137x105	105x80	11	250	3470 UFP 125 P63*
160	46	200	55	137x105	105x80	11	300	3470 UFP 160 P63*
200	46	240	55	137x105	105x80	11	400	3470 UFP 200 P63*



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
100	34	128		103x85	80x60	9	150	3478 UFR 100 P62
125	40	155		103x85	80x60	9	250	3478 UFP 125 P62
125	40	161		137x115	105x80	11	250	3478 UFP 125 P63
160	46	200		137x115	105x80	11	300	3478 UFP 160 P63
200	46	240		137x115	105x80	11	400	3478 UFP 200 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
100	34	128	41	105x85	80x60	9	150	3477 UFR 100 P62
125	40	155	40	105x85	80x60	9	250	3477 UFP 125 P62
125	40	161	55	137x105	105x80	11	250	3477 UFP 125 P63
160	46	200	55	137x105	105x80	11	300	3477 UFP 160 P63
200	46	240	55	137x105	105x80	11	400	3477 UFP 200 P63

3470 P30 - ELASTISK GUMMI UFP

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbelt kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- UFP grå elastisk gummi på kunststoffelg m/kulelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			 kg (daN)	Svingbar trinse
100	34	128	41	13			150	3470 UFR 100 P30
125	40	155	40	13			150	3470 UFP 125 P30
160	46	195	55	13			200	3470 UFP 160 P30
200	46	235	55	13			200	3470 UFP 200 P30



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
100	34	128	41	13			150	3477 UFR 100 P30
125	40	155	40	13			150	3477 UFP 125 P30
160	46	195	55	13			200	3477 UFP 160 P30
200	46	235	55	13			200	3477 UFP 200 P30

ALTERNATIVE HJUL




Ø 100 + 125 Blå konsertutstyr




UFX GRÅ m/tetning



UEP/UER Sort



PJO/PJR



* Retningslås for P63

3470 P60 - POLYURETAN UAO

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbelte kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- UAO polyuretanhjul (Shore A 98)



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
075	36	105	35	105x 85	80x60	8	150	3470 UAO 075 P62
080	38	108	35	105x 85	80x60	8	150	3470 UAR 080 P62
100	30	128	40	105x 85	80x60	8	150	3470 UAO 100 P62
125	30	155	47	105x 85	80x60	8	200	3470 UAO 125 P62
160	40	200	60	137x105	105x80	10	300	3470 UAO 160 P63*
200	50	240	70	137x105	105x80	10	350	3470 UAO 200 P63*



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
075	36	105		105x 85	80x60	8	150	3478 UAO 075 P62
080	38	108		105x 85	80x60	8	150	3478 UAR 080 P62
100	30	128		105x 85	80x60	8	150	3478 UAO100 P62
125	30	155		105x 85	80x60	8	200	3478 UAO125 P62
160	40	200		137x105	105x80	10	300	3478 UAO160 P63
200	50	240		137x105	105x80	10	350	3478 UAO200 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
080	38	108	35	105x 85	80x60	8	150	3477 UAR 080 P62
100	30	128	40	105x 85	80x60	8	150	3477 UAO100 P62
125	30	155	40	105x 85	80x60	8	200	3477 UAO125 P62
160	40	200	60	137x105	105x80	10	300	3477 UAO160 P63
200	50	240	70	137x105	105x80	10	350	3477 UAO200 P63

3470 P30 - POLYURETAN UAO

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbelte kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- UAO polyuretanhjul




 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Svingbar trinse
080	38	108	44,5	13		150	3470 UAR 080 P30
100	30	128	41	13		150	3470 UAO 100 P30
125	30	155	40	13		150	3470 UAO 125 P30
160	40	195	55	13		200	3470 UAO 160 P30
200	50	235	55	13		200	3470 UAO 200 P30



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
080	38	108	44,5	13		150	3477 UAR 080 P30
100	30	128	41	13		150	3477 UAO 100 P30
125	30	155	40	13		150	3477 UAO 125 P30
160	40	195	55	13		200	3477 UAO 160 P30
200	50	235	55	13		200	3477 UAO 200 P30


ALTERNATIVE HJUL OG LÅS



UAR



UAP



UAO (Shore A 92)



* Retningslås for P63

3470 P60 - NYLON U00

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbelt kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- U00 nylon hjul m/glidelager



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	Svingbar trinse
060	35	89	37	105x85	80x60	9	120	3470 U00 060 P62
080	34	108	44,5	105x85	80x60	9	200	3470 U00 080 P62
100	36	128	41	105x85	80x60	9	200	3470 U00 100 P62
125	40	155	40	105x85	80x60	9	275	3470 U00 125 P62
160	40	200	55	137x105	105x80	11	350	3470 U00 160 P63*
200	50	240	55	137x105	105x80	11	350	3470 U00 200 P63*



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	Fast trinse
060	35	89		105x85	80x60	9	120	3478 U00 060 P62
080	34	108		105x85	80x60	9	200	3478 U00 080 P62
100	36	128		105x85	80x60	9	200	3478 U00 100 P62
125	40	155		105x85	80x60	9	275	3478 U00 125 P62
160	40	200		137x105	105x80	11	350	3478 U00 160 P63
200	50	240		137x105	105x80	11	350	3478 U00 200 P63



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
060	35	89	37	105x85	80x60	9	120	3477 U00 060 P62
080	34	108	44,5	105x85	80x60	9	200	3477 U00 080 P62
100	36	128	41	105x85	80x60	9	200	3477 U00 100 P62
125	40	155	40	105x85	80x60	9	275	3477 U00 125 P62
160	40	200	55	137x105	105x80	11	350	3477 U00 160 P63
200	50	240	55	137x105	105x80	11	350	3477 U00 200 P63
200	50	240	55	137x105	105x80	11	480	3477 U00 200 P63**

**Spesial for stillas

3470 P30 - NYLON U00

- Gaffel og festeplate, elforzinket presset stålplate
- Dobbelt kulelager i svingkrans med tetning

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- U00 nylon hjul m/glidelager



mm	mm	mm	mm	mm			kg (daN)	Svingbar trinse
060	35	89	37	13			120	3470 U00 060 P30
080	34	108	44,5	13			150	3470 U00 080 P30
100	36	128	41	13			150	3470 U00 100 P30
125	40	155	40	13			150	3470 U00 125 P30
160	40	195	55	13			200	3470 U00 160 P30
200	50	235	55	13			200	3470 U00 200 P30



mm	mm	mm	mm	mm			kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
060	35	89	37	13			120	3477 U00 060 P30
080	34	108	44,5	13			150	3477 U00 080 P30
100	36	128	41	13			150	3477 U00 100 P30
125	40	155	40	13			150	3477 U00 125 P30
160	40	195	55	13			200	3477 U00 160 P30
200	50	235	55	13			200	3477 U00 200 P30

ALTERNATIVE HJUL OG LÅS



U0J




U0R



U0P



P00



HUR
Støydempende nylon



* Retningslås for P63

3472/3476/3471 - TRINSER SPESIelt FOR AVFALLSCONTAINERE

- Enkel kulebane i svingkrans
- Gaffel og festeplate av elforzinket stål

- PVR sort gummi på kunststoffelg m/rullelager
- PVO sort gummi på kunststoffelg m/glidelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	kg (daN)	Bestillingsnummer
3472 Svingbar m/brems									
125	37	161	55	137x105	105x80	11	100	100	3472 PVR 125 P63
160	40	200	55	137x105	105x80	11	135	135	3472 PVO 160 P63
200	50	240	55	137x105	105x80	11	205	205	3472 PVO 200 P63




3470 Svingbar trinse									
125	37	161	55	137x105	105x80	11	100	100	3470 PVR 125 P63
160	40	200	55	137x105	105x80	11	135	135	3470 PVO 160 P63
200	50	240	55	137x105	105x80	11	205	205	3470 PVO 200 P63



3476 Svingbar trinse m/sentrallås									
125	37	161	55	137x105	105x80	11	100	100	3476 PVR 125 P69*
160	40	200	55	137x105	105x80	11	135	135	3476 PVO 160 P69*
200	50	240	55	137x105	105x80	11	205	205	3476 PVO 200 P69*


* Ved bestilling av 3476 vennligst angi hvilken utførelse til sentrallåsen, eksempel 3476 PVO 200 P69-L1-11, se forklaring under.




P69-Q0-11
Schaltnock boring tverrstilt langs-
side av plate.
0 = automatisk tilbakestilling av
schaltnock posisjonen.




P69-Q1-11
Schaltnock boring tverrstilt
langs side av plate.
1 = ikke automatisk tilbakestilling
av schaltnock posisjonen.



Størrelsen på sekskanthull i
schaltnock SW 11 eller SW 13.



P69-L0-11
Schaltnock langs langs side av
plate.
0 = automatisk tilbakestilling av
schaltnock posisjonen.



P69-L1-11
Schaltnock langs langs side av
plate.
1 = ikke automatisk tilbakestilling av
schaltnock posisjonen.

ALTERNATIVE HJUL



3472 DVR



3470 DVR



3476 DVR



Retningslåspedal
Bestilles løst

3476 - UFP SENTRALLÅS

- Bremsesystemet er svinguavhengig, bremsepedalen står alltid på samme sted
- Begge hjulene kan låses samtidig ved montering av forbindelsesstag

- Spesielt egnet for vogner som skal av og på biler



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
160	46	216	55	137x105	105x80	13	300	3476 UFP 160 P67
200	46	256	55	137x105	105x80	13	300	3476 UFP 200 P67

3478 UFP [HØY MODELL]

- Faste trinser tilpasset byggehøyde til 3476



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
160	46	216		137x105	105x80	13	300	3478 UFP 160 P63 [HØY]
200	46	256		137x105	105x80	13	300	3478 UFP 200 P63 [HØY]

3479 - UFR SENTRALLÅS



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
125	40	155		105x85	80x60	9	250	3479 UFR 120 P70...

3471 - UFR SENTRAL RETNINGSLÅS



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/retningslås
125	40	155		105x85	80x60	9	250	3471 UFR 120 P70 Q/L1-11

3430/3438 - P00

- Enkel kulebane i svingkrans
- Gaffel og festebane av elforzinket stål

- U00 nylonhjul m/glidelager
- P01 polypropylenhjul m/glidelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
63	20	78	30	95x70	74x45	8	100	3430 Svingbare trinser
65	30	81	21	95x70	74x45	8	120	3430 U00 063 P60
								3430 P01 065 P60



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Bestillingsnr.
63	20	78		95x59	74x35	8	100	3438 U00 063 P60
65	30	81		95x54	74x35	8	120	3438 P01 065 P60

4480 - ITP POLYURETAN [TEATERHJUL]

- Spesielt for teater og scener
- ITP polyuretan hjul på aluminiumsfelg m/kulelager
- FTP polyuretan hjul på stålfelg m/kulelager

- Kraftig robust modell, lav byggehøyde
- Meget lav rulle- og svingmotstand



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
080	30	108	45	105x 85	80x60	9	200	4480 FTP 080 P62
100	40	128	41	105x 85	80x60	9	200	4480 ITP 100 P62
100	40	125	50	137x105	105x80	11	300	4480 ITP 100 P63
125	40	155	40	105x 85	80x60	9	300	4480 ITP 125 P62
125	30	155	50	137x105	105x80	11	300	4480 ITP 125 P63



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
080	30	108		105x 85	80x60	9	200	4478 FTP 080 P62
100	40	128		105x 85	80x60	9	200	4478 ITP 100 P62
100	40	125		137x105	105x80	11	300	4478 ITP 100 P63
125	40	155		105x 85	80x60	9	300	4478 ITP 125 P62
125	30	155		137x105	105x80	11	300	4478 ITP 125 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
080	30	108	45	105x 85	80x60	9	200	4487 FTP 080 P62
100	40	128	41	105x 85	80x60	9	200	4487 ITP 100 P62
100	40	125	40	137x105	105x80	11	300	4487 ITP 100 P63
125	40	155	40	105x 85	80x60	9	300	4487 ITP 125 P62
125	30	155	45	137x105	105x80	11	300	4487 ITP 125 P63



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/retn. lås
100	40	125	45	137x105	105x80	11	300	4481 ITP 100 P63

Retningslås 4 posisjoner [90° intervaller]

ALTERNATIV



IEP Ø100 [175KG]
Elastisk gummi

2470 - ETP SPESIAL

- Dobbel kulebane i svingkrans
- Stor bæreevne lav byggehøyde

- Gaffel i elforzinket stål
- Polyuretan bane på stålfelg m/kulelager




 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		 kg (daN)	Svingbar
035	25	58	13,5	10x20		100	2470 ETP 035 S50

4470 - B00/BOP VARMEBESTANDIGE TRINSER [+300°C]

- Dobbel kulebane i svingkrans
- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate

- Hjul B00 spesialherdet glassfiber
- Temperaturområde -40°C - +300°C




								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	
100	40	128	50	105x85	80x60	9,0	180	B00 Glidelager 4470 B00 100 P62
100	40	128	50	105x85	80x60	9,0	180	BOP Kulelager 4470 BOP 100 P62

4470 - BDO VARMEBESTANDIG GUMMI [+250°C]

- Dobbel kulebane i svingkrans
- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate

- Hjul BHP varmebestandig gummi på spesialherdet kunststoff
- Temperaturområde -40°C - +250°C




								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	
100	40	128	50	105x85	80x60	9,0	60	4470 BDO 100 P62

4470 - IDP VARMEBESTANDIG GUMMI [+260°C]

- Dobbel kulebane i svingkrans
- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate

- Hjul IDP varmebestandig gummi på alu felg m/kulelager
- Temperaturområde -30°C - +260°C



								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	
100	40	128	50	105x85	80x60	9,0	60	4470 IDP 100 P62

4470 - F00 [STØPEJERNSHJUL]

- Doble kulebaner i svingkrans
- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate

- Hjul F00 støpejernshjul m/glidelager og smørenippel
- Temperaturområde -40°C - +300°C



								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	
100	40	128	50	105x85	80x60	9	180	4470 F00 100 P62

3660 - B00/BOP VARMEBESTANDIGE TRINSER [+300°C]

- Dobble kulebaner i svingkrans helt lukket kulekrans
- Smørenippel i svingkrans

- Temperaturområde -40°C - +300°C
- Hjul BOP spesialherdet glassfiber m/kulelager



								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	
100	40	128	40	105x85	80x60	9	180	BOP Kulelager 3660 BOP 100 P62

3470/3477 - CPR P30

- Doble kulebaner i svingkrans
- Tetning i svingkrans

- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate
- Grått luftgummidekk på stålfelg med rullelager



								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm			kg (daN)	
200	50	235	55	13			75	3470 CPR 200 P30




								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm			kg (daN)	
200	50	235	55	13			75	3477 CPR 200 P30

2470/2477 - UPP ELASTISK P30

- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate
- Grått luftgummidekk, punkteringsfri (FLEXEL innlegg)

- Nylon ekefelg med presisjonskulelager
- Bremsen låser hjul og sving



								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm			kg (daN)	
150	30	182	45	10,3			50	2470 UPP 150 P30 FLEXEL




								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm			kg (daN)	
150	30	182	45	10,3			50	2477 UPP 150 P30 FLEXEL


2470/2477 - UPP ELASTISK P50

- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate
- Grått luftgummidekk, punkteringsfri (FLEXEL innlegg)

- Nylon ekefelg med presisjonskulelager
- Bremsen låser hjul og sving



								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	
150	32	185	45	77x67	55x45	8,5	50	2470 UPP 150 P50 FLEXEL



								Bestillingsnr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg (daN)	
150	32	185	36	77x67	55x45	8,5	50	2477 UPP 150 P50 FLEXEL

3470 - LUFTGUMMI

- Doble kulebaner i svingkrans
- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate
- Ø200 grå gummi

- Bremsen låser hjul og sving i en operasjon
- Luftgummihjul m/dekk og slange på elforzinket stålfelg m/rullelager



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
200	50	240	70	140x110	105x 80	11,0	200x50	75	3470 CPR 200 P63
225	70	250	62	135x115	105x 80	11,0	2,50-4	100	3470 CQR 225 P63
260	85	300	75	200x160	150x115	14,5	3,00-4	200	3470 CQR 260 P65



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
200	50	240		140x110	105x 80	11,0	200x50	75	3478 CPR 200 P63
225	70	250		135x115	105x 80	11,0	2,50-4	100	3478 CQR 225 P63
260	85	300		200x160	150x115	14,5	3,00-4	200	3478 CQR 260 P65



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse m/brems
200	50	240	70	140x110	105x 80	11,0	200x50	75	3477 CPR 200 P63
260	85	300	75	200x160	150x115	14,5	3,00-4	200	3477 CQR 260 P65



Ø200

9150 - LUFTGUMMI KRAFTIG

- Doble presisjonskulelager i svingkrans
- Gaffel og festeplate av elforzinket stålplate

- Luftgummihjul m/dekk og slange på lakkert stålfelg
- Med kulelager i nav



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Svingbar trinse
312	116	405	95	100x100	80x80	11	4,00-4	250	9150 SPP 312 P60
350	100	420	95	100x100	80x80	11	4,00-6	300	9150 SPP 350 P60
400	100	480	85	100x100	80x80	11	4,00-8	380	9150 SPP 400 P60



 mm	 mm	 mm		 mm	 mm	 mm	 mm	 kg (daN)	Fast trinse
312	116	355		100x100	80x80	11	4,00-4	250	9158 SPP 312 P60
350	100	420		100x100	80x80	11	4,00-6	300	9158 SPP 350 P60
400	100	480		100x100	80x80	11	4,00-8	380	9158 SPP 400 P60

1690 - KULETRINSER

- Nedsenket kuletrinse. Kulaen hviler på en matte av småkuler
 - Holderen av elforzinket eller rustfritt stål [AS]
 - Kulaen leveres i 3 kvaliteter [KDV] stål, [KRV] rustfritt, [KUV] nylon
- Selvrensende via hull i bunnen
 - Montering: C/C mål=minste godsbredde/3
 - Belastning pr. kule=godsvekt/3



									Bestillingsnr.
P82 Med rund plate for nedfelling									
15	22	41	10	3	12	30	6	12	1690 KDV 015 P82
19	29	61	10	3	12	44,5	10	25	1690 KDV 019 P82
25	38	73	14	3,5	16	55,6	25	55	1690 KDV 025 P82
32	46	73	16	4	20	58,7	55	125	1690 KDV 032 P82
40	56	89	21	6	25	70	60	140	1690 KDV 040 P82
50	76	120	28	6,3	30	92	100	340	1690 KDV 050 P82



									Bestillingsnr.
S70 Med skrue andre lengder leveres									
19	33	25	-	M 8			10	25	1690 KDV 019 S70
25	40	32	-	M 8			25	55	1690 KDV 025 S70
40	56	47	-	M10			60	140	1690 KDV 040 S70
50	89	76	-	M16			100	340	1690 KDV 050 S70



									Bestillingsnr.
P80 For nedfelling med rund krage									
15	24	31	9,5	21	2,8	6,3		60	1690 KDV 015 P80
22	36	45	9,8	30	2,8	5,5		160	1690 KDV 022 P80
30	45	55	13,8	37	4,0	8,3		300	1690 KDV 030 P80
45	62	75	19,0	53	4,0	10,0		610	1690 KDV 045 P80



									Bestillingsnr.
P60 Platefeste									
25	68	45	6,3	30	1,7	60	25	55	1690 KDV 025 P60



Flere modeller leveres på forespørsel.